



**ПЗМ-3 на базі шасі КрАЗ-5233HE**

**PZM-3**







Машина землерийна ПЗМ-3 на базі броньованого шасі KrAZ-5233HE призначена для риття траншей і котлованів в немерзлих і мерзлих ґрунтах при обладнанні позицій військ і пунктів управління, а також для засипання виїмок і розчищення майданчиків.

The PZM-3 earth-moving machine based on the KrAZ-5233HE armored chassis is used for backfilling, site clearing and digging ditches and pits in frozen and non-frozen ground when preparing positions and establishing command posts.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

Шасі	<b>KrAZ-5233HE</b>	Chassis cab
Колісна формула	<b>4x4</b>	Configuration
Двигун дизельний, з турбонаддувом потужність, к.с.	<b>330...400</b>	Turbocharged diesel engine power, h.p.
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ / SPECIFICATIONS</b>		
Тип робочого органу: <b>Ланцюговий, універсальний, бесковшовий</b>		Attachment type <b>Chain, all-purpose, without bucket</b>
Евакуатор ґрунту <b>Роторний реверсивний</b>		Conveyor belt system <b>Rotary, reversible</b>
Технічна продуктивність під час копання траншей, пог. м/год:		Output when digging ditches, m/h:
- в немерзлих ґрунтах,	<b>300...400</b>	- in non-frozen ground
- в мерзлих ґрунтах	<b>50...80</b>	- in frozen ground
Профіль траншеї в немерзлих ґрунтах, м:		Ditch profile in non-frozen ground, m:
- ширина по верху	<b>0,90</b>	- top width
- ширина по дну	<b>0,65</b>	- bottom width
- глибина не більше	<b>1,20</b>	- maximum depth
Профіль траншеї в мерзлих ґрунтах, м:		Ditch profile in frozen ground, m:
- ширина по дну і верху	<b>0,65</b>	- top and bottom width
- глибина не більше	<b>1,20</b>	- maximum depth

