

ХОЛДИНГОВАЯ  
КОМПАНИЯ  
«АвтоКрАЗ»



## АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ КрАЗ-7133P4 MOTOR-TRUCK CONCRETE MIXER KRAZ-7133P4

### КрАЗ-7133P4

#### техническая характеристика

Автобетоносмеситель **КрАЗ-7133P4** предназначен для приема отдозированных компонентов бетонной смеси, приготовления ее в пути следования или по прибытию к месту укладки, а также для доставки готовой бетонной смеси на строительные объекты.

Motor-truck concrete mixer

**KRAZ-7133P4** is intended for reception of dosed components of concrete mixture, its preparation during the route or on arrival at concrete placement place, as well as for delivery of ready concrete mixture to the construction objects.

### КрАЗ-7133P4

#### specifications

Базовое шасси КрАЗ-7133H4		Basic chassis KRAZ-7133H4
Колесная формула	8x4	Wheel arrangement
Полезный объем смесительного барабана, м <sup>3</sup>	9	Useful volume of mixer drum, m <sup>3</sup>
Геометрический объем смесительного барабана, м <sup>3</sup>	14,4	Geometrical volume of mixer drum, m <sup>3</sup>
Частота вращения смесительного барабана, мин <sup>-1</sup>	0-4 (0-12)	Rotational speed of mixer drum, min <sup>-1</sup>
Потребляемая мощность смесительного барабана, кВт	50	Power consumption of mixer drum, kW
Высота загрузки смесительного барабана, мм	3800	Height of mixer drum charging, mm
Вместимость бака для воды, л	850	Tank capacity for water, L
Темп выгрузки бетонной смеси, м <sup>3</sup> /мин:		Rate of concrete mixture discharge, m <sup>3</sup> /min:
- при подвижности смеси 2-4 см	1	- with mobility of concrete 2-4 cm
- при подвижности смеси 7-8 см	2	- with mobility of concrete 7-8 cm
Максимальная объемная масса смеси, т/м <sup>3</sup>	2,4	Maximum volumetric mass of mixture, t/m <sup>3</sup>
Привод смесительного барабана - гидромеханическая передача от трансмиссии шасси или автономного двигателя		Mixer drum drive - hydraulic mechanical drive from chassis transmission or independent engine
Модель навесного оборудования	AM-9Д0	Model of mounting equipment
Масса технологического оборудования, кг	4400	Production equipment mass, kg
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг	15700	Motor-truck concrete mixer curb mass, kg
- передаваемая шинами передней оси, кг	7800	- through front axle tyres, kg
- передаваемая шинами тележки, кг	7900	- through rear axle tyres, kg
Масса автобетоносмесителя полная, кг	38300	Motor-truck concrete mixer full mass, kg
- передаваемая шинами передней оси, кг	13700	- through front axle tyres, kg
- передаваемая шинами тележки, кг	24600	- through rear axle tyres, kg
Грузоподъемность, кг	22500	Load carrying capacity, kg
Двигатель дизельный, V-образный с турбонаддувом	ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2)	Engine V-shaped, turbocharged, diesel
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин <sup>-1</sup>	243 (330)	Power, kW (h.p.) - at 2100 min <sup>-1</sup>
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1100-1300 мин <sup>-1</sup>	1274 (130)	Maximum engine torque, N*m (kgf*m) at 1100-1300 min <sup>-1</sup>
Максимальная скорость, км/ч	75	Maximum speed, km/h
Габаритные размеры, м	10,4x2,5x3,8	Overall dimensions, m