



HOLDING COMPANY «АvтoKp-AZ»

KpAZ-6322



ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АвтоКpАЗ»

КpАЗ-6322

КрАЗ-6322/КрАЗ-6322



Автомобиль высокой проходимости

КрАЗ-6322 с централизованной подкачкой шин, оборудованный бортовой платформой, предназначен для перевозки различных грузов военного назначения и личного состава, буксировки специальных прицепов, а также самолетов на аэродромах и может эксплуатироваться по всем видам дорог, бездорожью и местности.

KrAZ-6322 cross-country vehicle with centralized tires pumping equipped with the side platform, is intended for transportation of military purpose and staff, as well as for transport and special trailers, air crafts on air-fields towing on all kinds of roads, off-roads and cross-country.

Передняя и задняя подвески – зависимые, на двух продольных полуэллиптических рессорах, передняя с двумя гидравлическими амортизаторами, задняя – балансирующего типа.

Рулевой механизм – механический, с гидравлическим усилителем.

Тормозная система – пневматического типа.

Рабочие тормоза – тормозные механизмы барабанного типа, с внутренними колодками.

Стояночные тормоза – трансмиссионный тормоз барабанного типа на выходном валу раздаточной коробки; привод механический.

Вспомогательные тормоза – дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газов.

Front and rear suspensions – dependent, on two longitudinal semielliptical springs, front – with two hydraulic shock absorbers, rear – balancer type.

Steering gear – mechanical with hydraulic booster.

Brake system – air-operated.

Service brake – drum-type brake gears with inner shoes.

Parking brake – drum-type transmission brake on output shaft of the transfer case, mechanically driven.

Auxiliary brake – throttle-type, air-operated drive, installed in exhaust system.

Колесная формула	6x6
Масса снаряженного автомобиля, кг	12700
Масса автомобиля полная, кг	23000
Грузоподъемность, кг	10100
Конструктивно допустимая грузоподъемность, кг	12000
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	
– по всем видам дорог, бездорожью и местности	10000
– по дорогам с твердым покрытием	30000
– самолетов на бетонированных участках аэродромов	75000
Внутренние размеры платформы, мм	5000x2520x360
– с надставными бортами, мм	5000x2520x1030
Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом	ЯМЗ-238Д
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин ⁻¹	243 (330)
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин ⁻¹	1225 (125)
Напряжение бортовой сети, В	24
Сцепление – однодисковое, сухое	
Коробка передач – механическая двухдиапазонная, восьмиступенчатая	
Главная передача – мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа	
Раздаточная коробка – механическая двухступенчатая с межосевым блокируемым дифференциалом	
Шины	1300x530-533
Топливный бак, л	2 x 250
Максимальная скорость, км/ч	80
Максимальный преодолеваемый подъем, %	58
Радиус поворота, м	13,5
Глубина преодолеваемого брода с твердым дном, м	1,2

Wheel arrangement	6x6
Truck curb mass, kg	12700
Truck full mass, kg	23000
Load carrying capacity, kg	10100
Designally permissible payload, kg	12000
Towed trailer permissible full mass, kg	
– on all kinds of roads, off-roads and cross-country	10000
– on hard covered roads	30000
– of air crafts on concrete airfields	75000
Platform inside dimensions, mm	5000x2520x360
– with extension side boards, mm	5000x2520x1030
Engine V-shaped, turbocharged, diesel	ЯМЗ-238Д
Power, kW (h.p.) – at 2100 min ⁻¹	243 (330)
Maximum engine torque, N*m (kgf*m) at 1200-1400 min ⁻¹	1225 (125)
Voltage, V	24
Clutch – 1-disk, dry	
Gear box – mechanical, 2-range, 8-speed	
Final drive – central axles, 2-stage, 1-speed, with interwheel lockable differentials, through-type intermediate axle	
Transfer case – mechanical, 2-shift, with interaxle lockable differential	
Tyres	1300x530-533
Fuel tank, L	2 x 250
Maximum speed, km/h	80
Maximum negotiable upgrade slope, %	58
Turning radius, m	13,5
Depth of crossing ford with the hard bottom, m	1,2

Холдинговая Компания «АвтоКрАЗ»
ул. Киевская, 62, г. Кременчуг,
Украина, 39631
тел.: +38 (0536) 766-200
тел./факс: +38 (0536) 766-208
e-mail: autokraz@autokraz.s-net.net.ua
http://www.autokraz.com.ua



FOREIGN TRADE FIRM KrAZ JSC
62, Kyivska Str., Kremenchuk,
Ukraine, 39602
Tel: +38 (0536) 798-225
Tel/fax: +38 (0536) 798-221
e-mail: office@ftkraz.poltava.ua